

**VYHLÁSENIE O PARAMETROCH
49/EC/2013**

1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku:

BOLIX T-RH

2. Typ, číslo výrobnej dávky alebo sériové číslo, alebo akýkoľvek iný prvok umožňujúci identifikáciu stavebného výrobku, ako sa vyžaduje podľa článku 11 ods. 4:

Vid' označenie na výrobku:

kód označenia: Q XX YYYY ZZZ

Q - číslo výrobného závodu (3)

XX - rok výroby

YYYY - poradové číslo vreca

ZZZ - číslo dňa v roku XX

3. Zamýšľané použitia stavebného výrobku, ktoré uvádza výrobca, v súlade s uplatniteľnou harmonizovanou technickou špecifikáciou:

Renovačná omietková malta na vonkajšie a vnútorné použitie

R CS II podľa PN EN 998-1:2012

Na mechanické alebo ručné zhotovenie povrchovej alebo vyrovnávacej vrstvy omietky. Vyznačuje sa vysokým obsahom vzduchových bublín a nízkym difúznym odporom, čo uľahčuje schnutie vlhkých múrov.

4. Meno, registrované obchodné meno alebo registrovaná ochranná známka a kontaktná adresa výrobcu, ako sa vyžaduje podľa článku 11 ods. 5:

**BOLIX S.A., 34-300 Żywiec, ul. Stolarska 8, Poľsko
Výrobný závod č. 3**

5. V prípade potreby meno a kontaktná adresa splnomocneného zástupcu, ktorého splnomocnenie zahŕňa úlohy vymedzené v článku 12 ods. 2:

Nevzťahuje sa

6. Systém alebo systémy posudzovania a overovania nemennosti parametrov stavebného výrobku, ako sa uvádzajú v prílohe V:

Systém 4

7. V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebného výrobku, na ktorý sa vzťahuje harmonizovaná norma:

PN EN 998-1:2012 „Špecifikácia mált na murivo. Časť 1: Malta na vnútorné a vonkajšie omietky“

Skúšky typu:

Závodné laboratórium č. 3 správa č. 1145/ 209/2007.

8. V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebného výrobku, na ktorý bolo vypracované európske technické posúdenie:

Nevzťahuje sa

9. Deklarované parametre:

Podstatné vlastnosti	Parametre	Harmonizované technické špecifikácie
Reakcia na oheň	Trieda A1	PN-EN 13501-1
Nebezpečné látky		Vid' bezpečnostný list
Prídržnosť k podkladu	$\geq 0,2$ N/mm ² (FP: A,B alebo C)	PN EN 998-1:2012
Súčiniteľ priepustnosti vodnej pary, μ	≤ 9	
Súčiniteľ tepelnej vodivosti (tabuľková hodnota)(λ_{10} , dry)	$\leq 0,33$ W/m·K, P=50% $\leq 0,37$ W/m·K, P=90%	
Nasiakavosť vodou vzlínaním	$> 0,3$ kg/m ²	
Trvanlivosť po 25 cykloch zmrazovania - rozmrazovania podľa PN-85/B-0450	Bez úbytku hmoty a pevnosti v tlaku; 10% úbytok pevnosti v ohybe	
Kapilárna absorpcia vody po skúške nasiakavosti	< 5 mm	

10. Parametre výrobku uvedené v bodoch 1 a 2 sú v zhode s deklarovými parametrami v bode 9. Toto vyhlásenie o parametroch sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného v bode 4. Podpisal(-a) za a v mene výrobcu:

Żywiec, 01/07/2013



 Zdzisław Kwasiński
 (Specjalista Technolog)