

BOLIX®	VYHLÁSENIE O PARAMETROCH	Č.
		1716/EC/M10

1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku:

BOLIX M10

2. Zamýšľané použitie alebo použitia

Tenkvrstvová murovacía malta (v šedom a bielom variante) vyrábaná podľa projektu na tenké škáry (T) pre použitie v interiéri aj exteriéri na stavebných prvkoch podliehajúcich konštrukčným požiadavkám na nosnosť.

Je určená pre stavbu nadzemných múrov, nosných stien a priečok z pórobetónu a silikátov. Možno ju tiež použiť na spájanie betónových a keramických stavebných prvkov, ktoré spĺňajú rozmerové podmienky pre murovanie na tenké škáry. Umožňuje eliminovať tepelné mosty.

3. Obchodné meno a adresa sídla výrobcu a miesto výroby:

BOLIX S.A., 34-300 Żywiec, ul. Stolarska 8, Polska

4. Meno a adresa splnomocneného zástupcu, ak je ustanovený:

NEVZŤAHUJE SA

5. Uplatnený systém hodnotenia a posudzovania nemennosti parametrov:

System 2+

6a. Harmonizovaná norma:

PN EN 998-2:2012 „Špecifikácia mált na murivo Časť 2 Malta na murovanie“

Notifikovaná osoba alebo osoby:

Instytut Techniki Budowlanej (Inštitút stavebnej techniky), Notifikovaná osoba č. 1488, Certifikát zhody podnikovej kontroly výroby 1488-CPR-0192/Z

6b. Európsky hodnotiaci dokument: **NEVZŤAHUJE SA**

Európske technické posúdenie: **NEVZŤAHUJE SA**

Osoba pre technické posúdenie: **NEVZŤAHUJE SA**

Notifikovaná osoba alebo osoby: **NEVZŤAHUJE SA**

7. Deklarované parametre:

Podstatné vlastnosti	Parametre	Harmonizované technické špecifikácie
Reakcia na oheň	Trieda A1	PN-EN 13501-1
Nebezpečné látky		pozri Karta bezpečnostných údajov
Hustota vytvrdnutej malty	1320 kg/m ³ šedá verzia 1370 kg/m ³ biela verzia	PN-EN 998-2
Pevnosť v šmyku	0,30 N/mm ² (tabuľková hodnota)	

BOLIX®	VYHLÁSENIE O PARAMETROCH	Č.
		1716/EC/M10

Pevnosť v tlaku	≥ 10 N/mm ² (trieda M10)	
Obsah chloridov	0,003% šedá verzia 0,019% biela verzia	
Priepustnosť vodnej pary, μ	15/35 N/mm ² (tabuľková hodnota)	
Súčiniteľ prestupu tepla	0,83 W/(m*K) (tabuľková hodnota)	
Nasiakavosť	0,08 kg/(m ² *min ^{0,5})	
Zrornosť	≤ 1,4 mm	
Čas korekcie	≥ 9 minút	
Stálosť (zmrazovanie/rozmrazovanie) – úbytok hmotnosti	< 3%	
Stálosť (zmrazovanie/rozmrazovanie) – pevnosť v tlaku	≥ 10 N/mm ² (trieda M10)	

8. V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebného výrobku, na ktorý bolo vypracované európske technické posúdenie:

NEVZŤAHUJE SA

Parametre uvedeného výrobku sú v zhode s deklarovateľnými parametrami. Toto vyhlásenie o parametroch sa vydáva v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného v bode 3.

Podpísal(-a) za a v mene výrobcu:

Żywiec, 02/01/2017


.....
Zdzisław Kwaśny