

1. Názov stavebného výrobku:

LEPIDLO NA KERAMIKU BOLIX P tr. C2T

2. Výrobca stavebného výrobku:

BOLIX SA ul. Stolarska 8, 34-300 Żywiec

3. Popis stavebného výrobku, vrátane typu a použitia:

Slúži na tenkovrstvé lepenie keramických obkladačiek a obkladov z kameniny (na podlahových a stenových povrchoch) v interiéri a exteriéri vrátane miestností vystavených dočasnému pôsobeniu vlhkosti (kuchyne, kúpeľne). Odporúčaný najmä na lepenie veľkých, ťažkých obkladov z kameniny, kabrinca a kamenných obkladov (okrem mramoru). Používa sa na nedeformovateľných podkladoch z tehál, betónu a na povrchu cementových a vápenno-cementových omietok. Lepidlo sa vzhľadom na svoju vysokú pevnosť odporúča na používanie na zaťažovaných podkladoch (garáže, dielne) a na priemyselných podlahách.

4. Vyhlasované úžitkové vlastnosti objektu:

Počiatočná príľnavosť:	$\geq 1 \text{ N/mm}^2$
Príľnavosť po ponorení vo vode:	$\geq 1 \text{ N/mm}^2$
Príľnavosť po tepelnom starnutí:	$\geq 1 \text{ N/mm}^2$
Príľnavosť po cykloch zmrazovania a rozmrazovania:	$\geq 1 \text{ N/mm}^2$
Otvorená doba: príľnavosť po 20 min.:	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$
Splývavosť:	$\leq 0,5 \text{ mm}$
Reakcia na oheň:	AI/AI fl

5. Harmonizovaná technická špecifikácia:

PN-EN 12004 december 2008

Lepidlo na obkladačky

Definície a technické požiadavky

6. Podmienky používania stavebného výrobku vyplývajúce z harmonizovanej technickej špecifikácie:

7. Označenia a sídla notifikovaných osôb, pokiaľ sa podieľali na posudzovaní zhody stavebného výrobku:

Technický skúšobný ústav stavebný, Varšava, ul. Filtrowa 1. Č. notifikácie: 1488

Laboratórna skúška č. NT-592/B/04Klasifikačná skúška č.: NP - 653/09/BP

S plnou zodpovednosťou vyhlasujem, že stavebný výrobok je v súlade s technickou špecifikáciou uvedenou v bode 5.

11.05.2009 Żywiec

Dátum a miesto vystavenia

Meno, priezvisko a podpis oprávnenej osoby

